



CV1026ACPXL

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg



Einfache Handhabung

- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Sichtbarkeit

- Retroreflektierende Streifen erhöhen die Sichtbarkeit des Produkts

Anwendung

- Öl- & Gasindustrie

Zertifikationen und normen

Schützt gegen



Absturz



CV1026ACPXL

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Länge (m)	1,5
Farbe	Schwarz-Lila
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 18 mm
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlagereinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen
Länge (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height