



# CV1026ACPXL

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble. Cintas con tratamiento impermeable y cinta reflectiva en cada rama para mayor visibilidad. Exclusivo para sector Oil and Gas. Certificado hasta 140 kg.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad



#### Visibilidad

- Bandas reflectantes para aumentar la visibilidad del producto

### Aplicaciones

- Petróleo y gas (extracción)

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# CV1026ACPXL

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble. Cintas con tratamiento impermeable y cinta reflectiva en cada rama para mayor visibilidad. Exclusivo para sector Oil and Gas. Certificado hasta 140 kg.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipo                        | Elemento de amarre anticaídas en cinta plana                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composición del soporte principal     | Acero, poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Largo (m)                             | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color                                 | Negro-Violeta                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conector (lado usuario)               | Mosquetón de acero con abertura de 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conector (lado estructura)            | 2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Situaciones de trabajo anticaídas     | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |
| Longitud (ft)                         | 4.9213                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# CV1026ACPXL

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

| Reference      | Colour       | Size   | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|----------------|--------------|--------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXECV1026ACPXL | Black-Purple | 1.50 m | CV1026ACPXL | 7798408756249 | 0        | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 10.3 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height