



CV1026ACPXL

能量吸收带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

· NFC系统保证可追溯性



可见性

· 逆向反光条提高了产品能见度

应用行业

· 石油和天然气 (开采)

标准和认证

防范风险



坠落



CV1026ACPXL

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	1,5
颜色	黑色-紫色
连接器 (用户方)	自动锁钩, 钢制, 18mm开口
连接器 (结构方)	2 个自动锁钩, 钢质, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线 上的移动, 短距离垂直移动或倾斜 表面上的移动 (小于3米), 短距离 水平移动 (小于3米), 具有多重连接/ 断开功能的长距离移动
长度 (ft)	4.9213



CV1026ACPXL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026ACPXL	Black-Purple	1.50 m	CV1026ACPXL	7798408756249	0	5	1	10.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height