



ANSI533

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta plana, permitiendo estar vinculado en todo momento al anclaje. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013 (R2022)

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra



Caídas



ANSI533

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta plana, permitiendo estar vinculado en todo momento al anclaje. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Largo máximo (m)	1,8 m
Ancho de la cinta (mm)	30 mm
Largo (m)	1,8
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 21 mm
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	5.9055



ANSI533

能量吸收带

Fall protection

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
ANSI533	黑色-黄色	1,8 米	ANSI533	7798408757543	0	5	5	13.02 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高