



ANSI527

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana, con mosqueton de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013 (R2022)

Protección contra



Caídas



ANSI527

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana, con mosqueton de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	30
Largo (m)	1,8
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 21 mm
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height