



ANSILV5160

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en soga retorcida de Ø16 mm. Compatible con Salvacaídas ANSI555

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

• Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

• Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



ANSILV5160

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en soga retorcida de Ø16 mm. Compatible con Salvacaídas ANSI555

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliamida
Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Largo máximo (m)	100 m
Largo mínimo (m)	10 m
Diámetro de la cuerda (mm)	16
Color	Blanco
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Diameter (mm)	16



ANSILV5160

绳索作业防坠落装置

Fall protection

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
ANSILV5160100	白色	10米	ANSILV516O	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	白色	20米	ANSILV516O	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	白色	30米	ANSILV516O	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	白色	40 米	ANSILV516O	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	白色	50 米	ANSILV516O	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	白色	80 米	ANSILV516O	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	白色	100 m	ANSILV516O	0	0	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高