



ANSI560

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Fall protection



Posebne koristi



Comfort

- Elastična vrvica za lažje premikanje in varnost



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnim milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg



Enostavna uporaba

- Samodejni karabini za varno zaklepanje, ki prihrani čas



Združljivost

.

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje

Certifikati in norme

Zaščita pred tveganji



Heat



Fall



ANSI560

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Sestava glavnega nosilca	Kevlar®, Jeklo
Največja dolžina (m)	1,8 m
Dolžina (m)	1,8
Odpiranje vrat (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
S priključkom	yes
Barva	Rdeča
Element ugodnosti	Elastični trak
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Škatla po 5 kosov
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi
Dolžina (ft)	5.9055



ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height