



ANSI560

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Οφέλη



Άνεση

- Ελαστικός αναδέκτης με ιμάντα για εύκολη μετακίνηση και ασφάλεια



Υγιεινή

- Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

- Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

- Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου



Συμβατότητα

- #MUSPEC

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Προστατεύει από



Θερμότητα



Πτώση



ANSI560

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Kevlar®, Χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	1,8 m
Μήκος (m)	1,8
Άνοιγμα (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Κόκκινο
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Ελαστικές τιράντες
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	5.9055



ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Rdeča	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	5	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height