



ANSI559

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem



Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Hő



Leesés

Előnyök



Kényelem

- Elasztikus hevederkötél a könnyű mozgásért és biztonságért



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

- Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás



ANSI559

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Stretch hevederes zsinór
A fő támasz összetétele	Kevlar®, Acél
A pánt szélessége (mm)	35
Hossz (m)	1,8
Szín	Piros
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 20 mm széles nyitás
További előnyök	Elasztikus vállpánt
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	Önzáró horog, acél, 60 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
A kiszerezés típusa	10 db-os doboz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	5.9055



ANSI559

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559	Red	1,8 m	ANSI559	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height