



ANSI559

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Aquecer



Queda



ANSI559

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Kevlar, Aço
Largura da correia (mm)	35
Comprimento (m)	1,8
Cor	Vermelho
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 20 mm
Elemento de benefícios	Alça elástica
Conector (lado da estrutura)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 60 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 10
Situações de prevenção de quedas	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	5.9055



ANSI559

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559	Red	1,8 m	ANSI559	0	0	10	10	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height