



WXELVA50180

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

Applications

- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie
- Énergies
- Stockage

Certifications et normes

Protège contre les risques



Chute



WXELVA50180

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Sangle d'extension avec dé d'accrochage
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur max. (m)	1,8 m
Longueur min. (m)	1,3 m
Couleur	Noir-Jaune
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 10
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



WXELVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	WXELVA50180	7798408754283	0	10	1	9.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height