



WXETPRM100

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



WXETPRM100

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	10 m
Largura da correia (mm)	100 mm
Comprimento mínimo (m)	4 m
Cor	Azul
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI



WXETPRM100

AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXETPRM1000400	Azul	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM1000600	Azul	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM1000800	Azul	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM1001000	Azul	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height