



Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

WXETPRM100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslingas de restricción temporal para media presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 20k, 15k y 10k PSI respectivamente.

Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Petróleo y gas (extracción)



Certificaciones y normas



WXETPRM100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslingas de restricción temporal para media presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 20k, 15k y 10k PSI respectivamente.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga TPR
Composición del soporte principal	Poliéster
Largo máximo (m)	10 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	4 m
Color	Azul
Tipo de envase	Se vende por unidad
Apto	Media presión
Diámetro de tubería-PSI máximo	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM1000400	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM1000600	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM1000800	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM1001000	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height