



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Öl- & Gasindustrie
- Petrochemie
- Transport

Zertifikationen und normen



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Rundschlinge
Zusammensetzung des Materials	Polyester
Länge max. (m)	10
Länge min. (m)	6
Farbe	Orange
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Sichere Arbeitslast (kg)	40.000 kg



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263500640	Orange	6 m	WXE263500_	0	0	1	1	78.27 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500740	Orange	7 m	WXE263500_	0	0	1	1	91.25 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500840	Orange	8 m	WXE263500_	0	0	1	1	104.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500940	Orange	9 m	WXE263500_	0	0	1	1	117.21 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263501040	Orange	10 m	WXE263500_	0	0	1	1	130.16 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height