



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Transport

Certyfikaty i normy



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Okrągłe zawiesie
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	10
Długość min. (m)	6
Kolor	Pomarańczowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	40.000 kg



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263500640	Orange	6 m	WXE263500_	0	0	1	1	78.27 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500740	Orange	7 m	WXE263500_	0	0	1	1	91.25 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500840	Orange	8 m	WXE263500_	0	0	1	1	104.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500940	Orange	9 m	WXE263500_	0	0	1	1	117.21 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263501040	Orange	10 m	WXE263500_	0	0	1	1	130.16 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height