



WXE263500_

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímica
- Transporte

Certificações e normas



WXE263500_

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga redondo
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	10
Comprimento mínimo (m)	6
Cor	Laranja
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Carga de trabalho segura (kg)	40.000 kg



WXE263500_

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263500640	Orange	6 m	WXE263500_	0	0	1	1	78.27 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500740	Orange	7 m	WXE263500_	0	0	1	1	91.25 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500840	Orange	8 m	WXE263500_	0	0	1	1	104.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500940	Orange	9 m	WXE263500_	0	0	1	1	117.21 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263501040	Orange	10 m	WXE263500_	0	0	1	1	130.16 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height