



WXE263500_

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga amorfa. Carga de trabajo segura 40 TN. Coeficiente de seguridad 7.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



WXE263500_

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga amorfa. Carga de trabajo segura 40 TN. Coeficiente de seguridad 7.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga amorfa
Composición del soporte principal	Poliéster
Largo máximo (m)	10
Largo mínimo (m)	6
Color	Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Carga de trabajo segura (kg)	40.000 kg



WXE263500_

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção contra quedas

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
WXE263500640	Laranja	6 m	WXE263500_	0	0	1	1	78.27 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500740	Laranja	7 m	WXE263500_	0	0	1	1	91.25 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500840	Laranja	8 m	WXE263500_	0	0	1	1	104.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263500940	Laranja	9 m	WXE263500_	0	0	1	1	117.21 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263501040	Laranja	10 m	WXE263500_	0	0	1	1	130.16 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa