



WXECPP210

LINY

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



IRAM 3622-2

Chroni przed



Upadek



WXECPP210

LINY

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	0,95 m
Długość min. (m)	0,70 m
Regulacja	Pętla regulacyjna
Kolor	Czarno-czerwony
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu



Fall protection

WXECP210

LANYARDS

Double fastening and positioning tether. Adjustable length from 0.70 m to 0.95 m. With 55 mm carabiners for maximum versatility. This PPE is not designed to arrest falls.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black-Red	1 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height