



WXECPP210

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento doble. Largo regulable de 0,70 m a 0,95 m. Con mosquetones de 55mm, para máxima versatilidad. Este EPP no está diseñado para detener caídas.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

• Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

• Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Protección contra



Caídas



WXECPP210

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento doble. Largo regulable de 0,70 m a 0,95 m. Con mosquetones de 55mm, para máxima versatilidad. Este EPP no está diseñado para detener caídas.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	0,95 m
Largo mínimo (m)	0,70 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Color	Negro-Rojo
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



Fall protection

WXECP210

LANYARDS

Double fastening and positioning tether. Adjustable length from 0.70 m to 0.95 m. With 55 mm carabiners for maximum versatility. This PPE is not designed to arrest falls.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black-Red	1 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height