



WXECPP210

绳索

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



IRAM 3622-2

防范风险



坠落



WXECPP210

绳索

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	0,95 m
最小长度 (m)	0,70 m
调节	调节环
颜色	黑色-红色
连接器 (结构方)	2 个自动锁钩，钢质，开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
防坠落作业类型	工作定位, 区域限制



Fall protection

WXECP210

LANYARDS

Double fastening and positioning tether. Adjustable length from 0.70 m to 0.95 m. With 55 mm carabiners for maximum versatility. This PPE is not designed to arrest falls.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black-Red	1 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height