WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem



Zalety

Higiena

· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Przemysł chemiczny**
- **Petrochemia**
- **Składowanie**

Certyfikaty i normy

WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Okrągłe zawiesie
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	10 m
Szerokość taśmy (mm)	250 mm
Długość min. (m)	6 m
Kolor	Pomarańczowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	20.000 kg

WXE262500

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Protección anticaídas

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXE262500620	Naranja	6 m	WXE262500	0	0	1	1	44.23 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE262500720	Naranja	7 m	WXE262500	0	0	1	1	51.54 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE262500820	Naranja	8 m	WXE262500	0	0	1	1	58.87 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE262500920	Naranja	9 m	WXE262500	0	0	1	1	66.2 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE262501020	Naranja	10 m	WXE262500	0	0	1	1	73.49 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja