



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Ropa & plyn (těžba)
- Petrochemikálie
- Doprava

Certifikace a normy



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Kulatý závěs
Materiálové složení	Polyester
Max. délka (m)	10
Min. délka (m)	6
Barva	Oranžová
Životnost od výroby (let)	10
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	30.000 kg



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263000630	Orange	6 m	WXE263000	7798408757253	0	1	1	62.14 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000730	Orange	7 m	WXE263000	0	0	1	1	72.42 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000830	Orange	8 m	WXE263000	7798408757437	0	1	1	82.71 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000930	Orange	9 m	WXE263000	0	0	1	1	93.01 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263001030	Orange	10 m	WXE263000	0	0	1	1	103.32 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height