



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Trasporto

Certificazioni e norme



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	10
Lunghezza minima (m)	6
Colore	Arancio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Carico di lavoro sicuro (kg)	30.000 kg



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263000630	Orange	6 m	WXE263000	7798408757253	0	1	1	62.14 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000730	Orange	7 m	WXE263000	0	0	1	1	72.42 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000830	Orange	8 m	WXE263000	7798408757437	0	1	1	82.71 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000930	Orange	9 m	WXE263000	0	0	1	1	93.01 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263001030	Orange	10 m	WXE263000	0	0	1	1	103.32 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height