



WXE263000

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímica
- Transporte

Certificações e normas



WXE263000

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga redondo
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	10
Comprimento mínimo (m)	6
Cor	Laranja
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Carga de trabalho segura (kg)	30.000 kg



WXE263000

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE263000630	Orange	6 m	WXE263000	7798408757253	0	1	1	62.14 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000730	Orange	7 m	WXE263000	0	0	1	1	72.42 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000830	Orange	8 m	WXE263000	7798408757437	0	1	1	82.71 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263000930	Orange	9 m	WXE263000	0	0	1	1	93.01 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm
WXE263001030	Orange	10 m	WXE263000	0	0	1	1	103.32 kg	60.0 cm	40.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height