



ANSI516 Verde-Rojo

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión en cinta de aramida. Resistente al calor y altas temperaturas. Hebillas de desacople rápido para una rápida colocación.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2021

Protección contra



Calor



Caídas



ANSI516 Verde-Rojo

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión en cinta de aramida. Resistente al calor y altas temperaturas. Hebillas de desacople rápido para una rápida colocación.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, Aramida
Ancho de la cinta (mm)	45
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Verde-Rojo
Talla	M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de hebillas manuales	1
Número de hebillas automáticas	3
Tipo de envase	Caja de 10
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	5	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height