



ANSI506

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection



Certifikati in norme

ANSI Z359.11-2021

Zaščita pred tveganji



Fall



Electrical

Posebne koristi



Comfort

- Bavarski dizajn, prilagojen telesnim oblikam žensk in moških
- Toplotno oblikovan pas za optimalno ledveno oporo in udobje



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg



Enostavna uporaba

- Ergonomska zasnova, ki olajša gibanje uporabnika
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Aplikacije

- Stavba
- Vzdrževanje
- Kemična industrija
- Petrokemija
- Shranjevanje



ANSI506

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Varnostni pasovi za prestrezanje padcev - dielektrični
Sestava glavnega nosilca	ABS, Jeklo, Poliester
Širina traku (mm)	45 mm
Pritrjevanje	Sponke
Število pritrdilnih točk	2
Število vseh pritrdilnih točk držanja	2
Sponke	Ročna zanka
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Točka zadržanja	Stranski
Velikost	M/L
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Vrsta embalaže	Škatla po 5 kosov
Število pritrdilnih točk za zaustavitev padca	2
Sternal	1
Dorsal	1
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Postavitev pri delu, Gibanje na rešilni vrvi, Omejevanje gibanja, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini za delo z vrvjo, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi



ANSI506

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Yüksekte Çalışma

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
ANSI506	Siyah-Sarı	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği