



ANSI506

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

- Kadın ve erkek morfolojisine göre uyarlanmış Bavyera tasarımı
- Bel desteği ve optimum konfor sağlayan termoform kemer



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

- Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
- Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar

ANSI Z359.11-2021

Karşı korur



Düşme



Elektrik



ANSI506

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri dielektrik
Ana destek yapısı	ABS, Çelik, Polyester
Şerit genişliği (mm)	45 mm
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Tokalar	Manuel toka
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Yanal
Boyut	E/L
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	5'lük kutu
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Sternal	1
Dorsal	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height