



ANSI506 Чёрный/жёлтый

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения



Сертификация и стандарты

ANSI Z359.11-2021

Защищает от



Падение



Электричество

Преимущества



Комфорт

- "Н" образная форма
- Термоформованный пояс обеспечивает поддержку поясницы и оптимальный комфорт



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение



ANSI506 Чёрный/жёлтый

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Непроводящая ток страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	АБС, Сталь, Полиэстер
Ширина ремешка (mm)	45 mm
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Ручная петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Латеральный
Цвет	Чёрный/жёлтый
Размер	М/Л
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Коробка из 5 штук
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров).

	горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
--	--



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height