



ANSI506 Negro-Amarillo

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión . Dieléctrico, para trabajos donde exista riesgo eléctrico.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014

ANSI Z359.11-2021

Protección contra



Caídas



Eléctrico



ANSI506 Negro-Amarillo

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión . Dieléctrico, para trabajos donde exista riesgo eléctrico.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas dieléctrico
Composición del soporte principal	ABS, Acero, Poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Amarillo
Talla	M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



ANSI506

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI506	Black-Yellow	M/L	ANSI506	7798408752838	0	5	5	12.1 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height