



ANSI553

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Thermogeformter Hüftgurt für optimale Lendenwirbelunterstützung und Komfort



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg; Produkt zertifiziert für 140 kg



Einfache Handhabung

- Ergonomisches Design erleichtert die Bewegung des Anwenders
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit
- #MUSPEC

Anwendung

- Bauwesen
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Petrochemie
- Hochregallager

Zertifikationen und normen

ANSI Z359.11-2021

Schützt gegen



Absturz



Elektro



ANSI553

AUFFANGGURTE

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Auffanggurt – dielektrisch
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Anzahl der Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	2
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	seitlich
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherungen	2
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Arbeitsposition, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageinrichtung, Einschränkung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen



ANSI553

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI553	Black-Yellow	M/L	ANSI553	7798408753484	0	5	5	11.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height