



Защита рук

EOS NOCUT VV910

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к ударам и порезам уровня D, идеально подходящие для многоцелевой работы в влажной или маслянистой среде



Преимущества



Долговечность

• Более длительный срок службы благодаря двойному покрытию, обеспечивающему превосходную абразивную стойкость



Простота в использовании

• Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании
• Застежка-липучка для лучшей поддержки запястья



Гигиена

• Не содержит силикона и DMF, не оставляет следов на компонентах и не вызывает аллергии
• Моющиеся перчатки, можно использовать повторно
• Не содержит DMF для снижения риска возникновения аллергии

Технологии и этикетки



Не содержит DMF



Не содержит силикон

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 3 D P



EN 407
X 1 X X X X



A4 X X

Защищает от



Удар



Порез



Износ



Прокалывание



Защита рук

EOS NOCUT VV910

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к ударам и порезам уровня D, идеально подходящие для многоцелевой работы в влажной или маслянистой среде

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Ударопрочные перчатки
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Удар
Волокно	Арамид, PENDING
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Гладкий, Сцепление с поверхностью, Двойной слой
Количество слоев	Два слоя
Размер стежка	13
Характеристика манжеты	Манжета на липучке
Преимущества	Достижение, Без силикон, Не содержит DMF, Моющийся, С подвесом, Не содержит азот, Кевларовые швы
Цвет	Жёлтый/серый/чёрный
Размер	8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке

Упаковка

Единица продажи: Перчатка в картонной упаковке
60 пары / коробка

Уход за изделием



Мойка x1 – 60 °C

· Сушка в горизонтальном положении



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA07	Yellow-Grey-Black	07	EOS NOCUT VV910	3295249241308	13295249241305	60	12	13.39 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height