



Προστασία των χεριών

EOS NOCUT VV910

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι κατά των κρούσεων με επίπεδο προστασίας D από κοπή, ιδανικό για πολλαπλές εργασίες σε υδατικό ή λιπαρό περιβάλλον



Οφέλη



Αντοχή

• Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή



Ευκολία στη χρήση

• Τέλεια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μην αισθάνονται καμία ενόχληση στον καρπό κατά την παρατεταμένη χρήση των γαντιών μας
• Κλείσιμο με βέλκρο για καλύτερη στήριξη του καρπού



Υγιεινή

• Χωρίς σιλικόνη / Χωρίς DMF που δεν αφήνει κανένα ίχνος στα εξαρτήματα ενώ περιορίζει τις αλλεργίες
• Γάντι που πλένεται, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά
• Χωρίς DMF, που επιτρέπει τη μείωση του κινδύνου αλλεργιών

Τεχνολογίες και ετικέτες



Χωρίς DMF



Χωρίς σιλικόνη

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Κραδασμος



Κοπη



Φθορα



Διατρηση



Προστασία των χεριών

EOS NOCUT VV910

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γάντι κατά των κρούσεων με επίπεδο προστασίας D από κοπή, ιδανικό για πολλαπλές εργασίες σε υδατικό ή λιπαρό περιβάλλον

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι ανθεκτικό στις κρούσεις
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Ίνα	Αραμίδιο, PEHD
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο, Βέλκρο με υφή, Διπλή επίστρωση
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Μετρητής	13
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μανσέτα βέλκρο
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς DMF, Πλένεται, Με τρύπα, Χωρίς αζωχρωστικές, Ραφές Kevlar
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι-Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11, 12
Τύπος συσκευασίας	Headcard

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Headcard
60 ζεύγη /box

Φροντίδα προϊόντος



Πλύσιμο x1 - 60°C

· Επίπεδο στέγνωμα



Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA07	Yellow-Grey-Black	07	EOS NOCUT VV910	3295249241308	13295249241305	60	12	13.39 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height