Protection des mains

VE702P

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal pour les travaux en milieu sec



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Protège contre les risques

Usure

Avantages spécifiques

Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- **Travaux publics**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Travail temporaire**
- **Traitement des déchets et de l'eau**

Protection des mains

VE702P

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal pour les travaux en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Blanc
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
240 paires /carton



手部防护

201704

干燥环境工作

机械防护手套，适用于干燥环境作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VE702P06	白色	06	201704	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	白色	07	201704	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	白色	08	201704	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	白色	09	201704	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	白色	10	201704	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高