Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10010T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri



Benefici

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR I983

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10010T2

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	10
Lunghezza ARA (m)	10
Lunghezza ARA (inch)	393.701
Diametro del cavo (mm)	4
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	3,75
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Uso del mulinello	Verticale

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height