



Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo, leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 6 metri



Benefici



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani

Certificazioni e norme



EN360
RFU 11.062
150 KG



Protegge contro i rischi



Caduta



enjoy safety.

Modifica 20/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione anticaduta

MAXIBLOC AN10006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo, leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 6 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	6
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2,8
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Uso del mulinello	Verticale



Fall protection

MAXIBLOC AN10006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10006T	Black	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height