



MAXIBLOC AN10010T2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 10 metrów

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło

Certyfikaty i normy



EN360
RFU 11.062
150 KG



Chroni przed



Upadek



enjoy safety.

Edytowano 16/09/2026
www.deltaplus.eu



MAXIBLOC AN10010T2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 10 metrów

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	10
Długość US (m)	10
Długość US (inch)	393.701
Średnica liny (mm)	4
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	3,75
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MAXIBLOC AN10010T2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height