Ochrona przed upadkiem

MAXIBLOC AN10006T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 6 metrów



Zalety

Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR I983

Chroni przed

Upadek

DELTAPLUS

enjoy safety.



Ochrona przed upadkiem

MAXIBLOC AN10006T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne z linką, aby ułatwić montaż i poruszanie się na odległość do 6 metrów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal galwanizowana
Długość maks. (m)	6
Długość US (m)	6
Długość US (inch)	236.2206
Średnica liny (mm)	4
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2,8
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odleglość po powierzchni pionowej lub pochyłej
Use of self retracting	Vertical

MAXIBLOC AN10006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10006T	Black	6 m	MAXIBLOC AN10006T	3295249219901	13295249219908	1	1	2.8 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height