



TRA22BAG

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



EN 795

TS16415
3

Chroni przed



Upadek



TRA22BAG

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Trójnóg teleskopowy
Skład głównego wkładu	Aluminium
Urządzenie kotwiące	Trójnóg
Długość maks. (m)	1,97
Długość min. (m)	1,25
Długość (m)	2
Kolor	Aluminizowany
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	17,4
Rozstaw osi na podłożu (m)	1,89
Do nabycia odrębnie	Stopień TRA103
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych
Długość (ft)	6.5616



TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Oprema protiv pada

Logističke informacije

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
TRA22BAG	Boja aluminija	Podesiva	TRA22BAG	3295249199272	13295249199279	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm



SKL.PAK.



MIN.PAK.



ŠIRINA KUTIJE



DUBINA KUTIJE



VISINA KUTIJE