



ANSI558

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité

Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013 (R2022)

Applications

- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Protège contre les risques



Chute



ANSI558

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle plate
Composition du support principal	Acier, Polyester
Largeur de la sangle (mm)	30 mm
Longueur (m)	1,8
Couleur	Noir-Jaune
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 22 mm
Connecteur (côté structure)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 20 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 10
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	5.9055



ANSI558

ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana, con mosquetón de 21 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI558	Negro-Amarillo	Única	ANSI558	7798408754733	0	10	10	13.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja