# ANSI558

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



## Certifikáty a normy

## Ochrana pred rizikami

Pád

## Výhody

### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

### Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg

### Jednoduché používanie

· Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

## Oblast použitia

- **Stavby budov**
- **Údržba**
- **Chemický priemysel**
- **Petrochémia**
- **Skladové hospodárstvo**

# ANSI558

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

## Podrobnosti - Normy

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Typ zariadenia | Ploché tkané lano |
| Materiálové zloženie | Oceľ, Polyester |
| Šírka popruhu (mm) | 30 mm |
| Dĺžka (m) | 1,8 |
| Farba | Čierna-Žltá |
| Konektor (na strane používateľa) | Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 22 mm |
| Konektor (na strane konštrukcie) | Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 20 mm |
| Doba použiteľnosti od výroby (rokov) | 10 |
| Typ balenia | Balenie: 10 |
| Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu | Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m) |
| Dĺžka (ft) | 5.9055 |

# ANSI558

能量吸收带

Fall protection

## 物流信息

| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 | 箱长 | 箱宽 | 箱高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI558 | 黑色-黄色 | 均码 | ANSI558 | 7798408754733 | 0 | 10 | 10 | 13.0 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高