



ANSI527

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

• Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου
• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Προστατεύει από



Πτώση



ANSI527

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Απορροφητής ενέργειας με ιμάντα-χαλινό
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	30
Μήκος (m)	1,8
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 22 mm
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 60 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	10	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height