



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



Benefici



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

• Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
• Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto



Durata

• Carter in ABS resistente agli urti



Visibilità

• Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	6
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Lunghezza (m)	6
Colore	Arancio
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Peso (kg) (kg)	5,7
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Lunghezza (ft)	19.6849
Uso del mulinello	Verticale



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN12006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006T	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	0.14 m	0.3 m	0.563 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height