



ANSI516RD

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения



Преимущества



Комфорт

- Конструкция ножных лент обеспечивает свободу движения при длительной работе
- "Н" образная форма
- Термоформованный пояс обеспечивает поддержку поясницы и оптимальный комфорт



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Транспорт
- Хранение

Сертификация и стандарты

ANSI Z359.11-2021

Защищает от



Высокие температуры



Падение



Электричество



ANSI516RD

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Непроводящая ток страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	АБС, Kevlar®, Сталь
Ширина ремешка (mm)	45 mm
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	1
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	3
Пряжки	Автоматическая петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Точки подвески	Брюшной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс, Латеральный
Цвет	Зелёный-Красный
Размер	М/Л
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Коробка из 10 штук
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное

	горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
--	---



ANSI516RD

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516RD	Green-Red	M/L	ANSI516RD	7798408756508	0	5	1	13.38 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height