



E26080

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



E26080

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	100 mm
Lunghezza minima (m)	2 m
Colore	Marrone
Carico di lavoro sicuro (kg)	6000 kg



E26080

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260800206	Brown	2 m	E26080	7798408753774	0	2	1	6.268 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE260800306	Brown	3 m	E26080	7798408752555	0	2	1	9.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260800406	Brown	4 m	E26080	7798408752562	0	2	1	12.57 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260800506	Brown	5 m	E26080	7798408753781	0	2	1	15.542 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260800606	Brown	6 m	E26080	7798408753798	0	2	1	18.514 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260800806	Brown	8 m	E26080	7798408752579	0	2	1	24.458 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE260800906	Brown	9 m	E26080	0	0	1	1	13.714 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260801006	Brown	10 m	E26080	0	0	1	1	15.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height