



ANSI559RD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

- Cordini con cinghia elastica per facilitare gli spostamenti e la sicurezza



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Calore



Caduta



Elettrico



ANSI559RD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Kevlar®, Acciaio, Plastica
Lunghezza massima (m)	1,8 m
Apertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Con connettore	si
Colore	Rosso
Vantaggio supplementare	Cinghia elastica, Elettrico
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height