



ANSI557

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Certifikace a normy

Výhody



Pohodlí

- Elastické lano pro snadný pohyb a bezpečnost



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

- Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času
- NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Chrání před riziky



Pád



ANSI557

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Elastické tkané lano
Materiálové složení	Nerezová ocel, Polyester
Šířka popruhu (mm)	35 mm
Délka (m)	1,8
Barva	Černá-Žlutá
Další výhoda	Elastický ramenní popruh
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 65 mm
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	5.9055



ANSI557

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI557	Black-Yellow	1,8 m	ANSI557	7798408752869	0	5	5	7.62 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height