



ANSI523

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

- Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013 (R2022)

Protège contre les risques



Chute



ANSI523

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle extensible
Composition du support principal	Acier, Polyester
Largeur de la sangle (mm)	35 mm
Longueur (m)	1,8
Couleur	Noir-Jaune
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 22 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 5
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	5.9055



ANSI523

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI523	Black-Yellow	1,8 m	ANSI523	7798408752319	0	5	5	8.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height