



ANSI559RD

能量吸收带

坠落防护



具体优势



舒适性

· 弹性松紧系带，方便移动和安全



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

· NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 建筑业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 石油化工
- 仓储

标准和认证

防范风险



高温



坠落



电力



ANSI559RD

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

主要支架的组成	凯夫拉®纤维, 钢, 塑料
最大长度 (m)	1,8 m
开口大小 (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
带有连接器	是
颜色	红色
产品优势	松紧带, Dielectric
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
包装类型	10/盒
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线 上的移动, 短距离垂直移动或倾斜 表面上的移动 (小于3米) , 短距离 水平移动 (小于3米)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	10	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height