



ANSI537

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Komfort

- Lina z taśmą elastyczną ułatwia poruszanie się i zabezpieczanie



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Upadek



ANSI537

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma elastyczna z pętlami z kauszą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	1,8 m
Szerokość taśmy (mm)	35 mm
Długość (m)	1,8
Kolor	Czarno-żółty
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 60 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	5.9055



ANSI537

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI537	Črna-Rumena	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	5	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height