



ANSI523

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Confort

- Mijloc de legătură cu chingă elastică pentru deplasări în siguranță



Igienă

- Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg



Utilizare facilă

- Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



ANSI523

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă elastică
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lățimea chingii (mm)	35 mm
Lungime (m)	1,8
Culoare	Negru-Galben
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 22 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	5.9055



ANSI523

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI523	Black-Yellow	1,8 m	ANSI523	7798408752319	0	5	5	8.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height